

Pflegeanleitung für geölte der geölte und gewachste Holzböden High-Solid /Top-Wachs/Hartwachsöl

Vorwort

Diese Pflegeanleitung ist gültig für alle Holzfußböden, Parkettböden und Holzpflasterböden, die gewachst oder geölt und gewachst sind und mit flüssigem oder pastösen lösemittelhaltigen Wachspräparaten gepflegt werden. Durch die erfolgte Oberflächenbehandlung besitzt das Holz einen Schutz und ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser.

Der Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen den Holzfußböden ihre natürliche Note. Durch die Behandlung des Holzes mit oder Wachsen wird das Holz in der Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt. Das Wohlbefinden des Menschen und Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20 °C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 Prozent ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte würde das Holz zum Quellen bringen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.

Allgemeine Hinweise

Die Oberflächenbehandlung aller Fußböden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege erforderlich. Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußböden ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller des Holzfußbodens vorgeschriebene Pflegesystem verwendet wird. Durch die Nutzung beschädigte und wundgelaufene oder z. B. durch Wassereinwirkung verfärbte Stellen können aufgefrischt werden. Dies erfolgt entweder durch einfaches Nachpflegen oder durch Spänen mit Stahlwolle (Typ extra fein) und erneutes Behandeln mit Wachs oder dem ursprünglich verwendetem Imprägnieröl.

Reinigungs- und Pflegemittel

Pflege

Die Pflege wird mit dem lösemittelhaltigem Flüssigwachs L92 Fitpolish oder Osmo Pflegeöl je nach System durchgeführt. Dabei wird das Wachs entweder aufgesprüht oder mit einem zum Polierballen gefaltetem weichen Tuch oder Wolllappen hauchdünn aufgetragen und sofort nach dem Trocknen auspoliert. Die Häufigkeit der notwendigen Pflege und wie oft das Pflegemittel verwendet werden muss, ist abhängig von der Nutzung des Raumes.

In wenig begangenen Räumen, z. B. Schlafzimmer, reicht ein Pflegemittelauftrag 1 –3 mal pro Jahr.

In normal begangenen Räumen, z. B. Wohnzimmer, reicht ein Pflegemittelauftrag alle 6-10 Wochen.

Ist die Nutzung der Böden mittelstark, z. B. Treppen, Flure oder Büroräume, so muss das Pflegemittel ca. 1-2 im Monat aufgetragen werden.

Mindestens einmal in der Woche muss ein stark genutzter Boden, z. B. Gaststätten, Schulen oder Kasernen gepflegt werden.

Zwischenreinigung

Die Zwischenreinigung oder Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit dem Mob, Harbesen oder Staubsauger entfernt, denn diese Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub wird mit einem nebelfeuchten (wie aus der Wäscheschleuder) Wischgerät oder Lappen entfernt. Den Holzfußboden nicht mit Wasser überschwemmen. Die Häufigkeit der Zwischenreinigung richtet sich nach der gewünschten Hygiene des Holzfußbodens.

Grundreinigung

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nach Bedarf durchzuführen.

In Wohn und Schlafräumen meist nur einmal im Jahr.

In sehr stark genutzten Objekten, z.B. Schulen, Kasernen und Gaststätten zweimal im Jahr.

Wichtig: Eine Grundreinigung ist dann notwendig, wenn sich durch häufiges und zu dickes Auftragen des verwendeten Wachses unansehnliche Schichten aufgebaut haben und wenn sich das verschmutzte Wachs durch die o. g. Zwischenreinigung nicht mehr entfernen lässt.

Zur Grundreinigung wird der Reiniger L 91 oder Osmo Pflegeöl je nach System verwendet.